

## Řada rychlospojovacích ventilů

- ¾" a 1"
- Standardní, vinylová a pro užitkovou vodu

Rychlospojovací ventily Toro® jsou určeny k trvalému každodennímu použití v projektech, které vyžadují rychlý vzdálený přístup k síťovému vodnímu zdroji.



Viac sa dozviete na  
www.toro-zavlahy.sk

### Vlastnosti a výhody

#### Provedení z nerezové oceli a mosazi

**PROFI GRASS**

Rychlospojovací ventily jsou také k dispozici s kovovým nebo vinylovým krytem s možností nebo bez možnosti uzamknutí.

#### Více modelů na výběr

Existuje množství jednodílných a dvojdílných modelů ve velikostech ¾" a 1", včetně závitových klíčových spojení ACME.

#### Eliminace zamotaných hadic

360stupňový otočný čep hadice zajišťuje pohyb hadice bez zamotání.

### Seznam modelů ¾" rychlospojovacích ventilů a příslušenství

Model	Popis
075-SLSC	Jednodílný ¾" rychlospojovací ventil s jedním úchytem a standardním kovovým krytem
075-SLK	¾" klíč s jedním úchytem s ½" horním potrubním výstupem se závitem
075-75MHS	¾" NPT x ¾" čep hadice MHT

### Seznam modelů 1" rychlospojovacích ventilů a příslušenství

Model	Popis
100-SLSC	Jednodílný 1" rychlospojovací ventil s jedním úchytem a kovovým krytem
100-SLVC	Jednodílný 1" rychlospojovací ventil s jedním úchytem a vinylovým krytem
100-SLVLC	Jednodílný 1" rychlospojovací ventil s jedním úchytem a vinylovým zamykatelným krytem
100-2SLVC	Dvojdílný 1" rychlospojovací ventil s jedním úchytem a vinylovým krytem
100-ATLVC	Jednodílný 1" rychlospojovací ventil se závitem Acme a vinylovým zamykatelným krytem levandulové barvy
100-2SLLVC	Dvojdílný 1" rychlospojovací ventil s jedním úchytem a vinylovým zamykatelným krytem levandulové barvy
100-AK	1" závit Acme, 1" horní potrubní výstup se závitem
100-SLK	Klíč s jedním úchytem, 1" horní potrubní výstup se závitem a vnitřními ¾" závitů NPT
075-MHS	¾" NPT x ¾" čep hadice MHT
100-MHS	1" NPT x 1" čep hadice MHT
LK	Klíč k uzamknutí víčka

#### Údaje o ztrátách třením pro řadu rychlospojovacích ventilů—metrické jednotky

Číslo modelu	Průtok (l/min.)										
	35	50	75	100	125	150	175	225	275	325	375
075-SLSC	0,1	0,2	0,4	0,6							
100-2SLLC			0,1	0,2	0,3	0,5					

Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu postřikovače, vypočítejte při navrhování systému celkovou ztrátu třením tak, aby byl na postřikovačích zajištěn dostatečný tlak. Uvedené hodnoty jsou v bar. Je doporučeno používat průtoky, při nichž ztráty nepřesahují hodnotu 0,3 bar (5 psi).

#### Identifikační údaje k řadě rychlospojovacích ventilů

XXX-XX-XX		
Velikost	Tryska	Volitelné
XXX	XX	XX
075 – ¾" 100 – 1"	SL – jednodílný, s jedním úchytem 2SL – dvojdílný, s jedním úchytem AT – závit ACME	SC – standardní kryt VC – vinylový kryt VC – vinylový kryt pro užitkovou vodu VLC – vinylový zamykací kryt

Příklad: 1" rychlospojovací ventil, jednodílný, jeden úchyt s vinylovým uzamykatelným krytem by měl být specifikován takto: 100-SLVLC

TORO

