

- Velikost přívodu: 1", závit NPT nebo BSP
- Dostřik: 16,2–29,0 m (53'–95')
- Rozsah provozního tlaku: 2,8–7,0 bar (40–100 psi)

Postřikovač Toro TS90 je určen pro velké otevřené prostory, kde poskytuje bezkonkurenční funkce a výkon v jediném plně nastavitelném rotoru.



Viac sa dozviete na
www.toro-zavlahy.sk

PROFI GRASS

Vlastnosti a výhody

Nastavení úhlu „Trajectory“ od 7° do 30°

Dolaďuje výšku kapek trysky, pomáhá zajistit skutečné pokrytí od hlavice k hlavici a kompenzuje působení větru.

Výsečové a celokruhové zavlažování v jednom postřikovači

Není nutné pořizovat více modelů ani náhradní díly.

Možnost zadní trysky

Dokonalé řešení pro obvodové zavlažování sportovních hřišť. Nabízí flexibilitu jemného nastavení pro jakékoli potřeby zavlažování.

Výsuvník s rohatkou

Umožňuje nastavit polohu výsuvníku v těle bez demontáže. Stačí jednoduše výsuvník vytáhnout a pomocí zubů zajistit v přesné pozici potřebné pro zavlažování.

Konfigurace se třemi tryskami

Poskytuje rovnoměrnější postřik, flexibilitu trysek a účinnost systému.

Pohon s konstantní rychlostí

Poskytuje spolehlivou rychlost rotace – od postřikovače k postřikovači.

TurfCup™ pro sportoviště

Volitelná verze TurfCup umožňuje bezproblémovou integraci do přírodního trávníku nebo umělého povrchu sportoviště, čímž přispívá k bezpečnosti sportovců, využitelnosti povrchu i estetickému vzhledu.



TORO

Řada TS90

Specifikace

Rozměry

- Výška těla: 254 mm
- Celková výška: 317 mm
- Výška při zatažení: 216 mm
- Výška výsuvu: 100 mm
- Průměr odkrytého vršku: 257 mm

Provozní údaje

- Dostřik: 16,2–29,0 m s úhlem dráhy paprsku 25°
- Průtok: 52,9–232,8 l/min
- Srážkový úhrn: 14,2–15,2 mm/h
- Výšeč: Výšečové a celokruhové zavlažování v jednom
 - Celokruhové provedení: Jednosměrné otáčení 360° ve směru hodinových ručiček
 - Výšečové provedení: 40°–330°
- Rychlost otáčení: 3 minut ± 30 sekund
- Přívod: 1", vnitřní závit (NPT nebo BSP)
- Rozsah provozního tlaku: 2,8–7,0 bar

Další vlastnosti

- Kompletní sada barevně kódovaných trysek, které se šroubují přímo do přední části postřikovače
- Pryžový kryt a podpovrchová instalace
- Standardně dodávaný zpětný ventil do převýšení až 3 m
- Možnosti trysek: 9 hlavních, 3 vedlejší, 1 vnitřní

Volitelné doplňkové příslušenství

- Dostupný indikátor použití užitkové vody: díl číslo 118-0063
- Nástroj pro hlavní trysky: šestihranný klíč 16 mm nebo objednáací číslo Toro 995-99
- Nástroj pro vložené trysky a úhel dráhy paprsku: šestihranný klíč 8 mm nebo objednáací číslo Toro 995-105

Záruka

- 5 let



Seznam modelů řady TS90

Model	Popis
S90TP-02-14	NPT, trysky s nízkým průtokem 1-4 jsou součástí balení
TS90TP-02-58	NPT, trysky se středním průtokem 5-8 jsou součástí balení
TS90TP-02	TS90TP bez TurfCup, nainstalována tryska č. 8 (dodáváno s tryskami č. 5, 6 a 7)
TS90TP-02TC	Postřikovač TS90 s krytem TurfCup a nainstalovanou tryskou č. 8. (Trysky č. 5, 6 a 7 jsou přiloženy)
TS90TP-52	BSP, trysky 1-9 jsou součástí balení
TS90TP-52TC	TS90TP včetně TurfCup, BSP, součástí trysky č. 1-9

Výkonové parametry trysky TS90TP – metrické jednotky

Sada trysek		Stator	3,4 bar		4,1 bar		4,8 bar		5,5 bar		6,2 bar		6,9 bar	
modelu	Hlavní/mezilehlá		Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Průtok (l/min)
1	Žlutá/modrá	102-1939 Žlutá	16,2	53	16,5	58	16,8	62	16,8	66	16,5	70	17,1	74
2	Modrá/červená		16,8	71	18,0	78	18,6	84	18,0	89	18,0	95	18,9	100
3	Hnědá/oranžová		-	-	17,4	86	18,3	93	18,6	99	19,2	105	20,7	110
4	Oranžová/oranžová		-	-	-	-	22,6	124	24,4	133	24,7	140	25,0	147
5	Zelená/modrá	102-1940 Bílá	-	-	-	-	-	-	24,1	143	25,0	151	25,6	158
6	Šedá/modrá		-	-	-	-	-	-	25,0	150	26,2	159	26,5	167
7	Černá/oranžová		-	-	-	-	-	-	24,4	165	26,5	175	25,6	184
8	Červená/modrá		-	-	-	-	-	-	26,2	184	26,8	195	26,8	205
9	Béžová/modrá	102-1941 bílá	-	-	-	-	-	-	25,9	208	27,7	221	29,0	233

Identifikační údaje – TS90TP

TS90TP XX-X-X				
Výšeč	Závit	TurfCup™	Tryska	Volitelné
TS90TP	XX		X	E
TS90TP – TS90TP 1" rotor s technologií TruJectory	02 – NPT 52 – BSP	Doplňěk TC—TurfCup	1 4 7 2 5 8 3 6 9	E – model pro užitkovou vodu

Příklad: Postřikovač řady TS90 s technologií TruJectory, závitěm NPT a tryskou č. 8 by měl být specifikován takto: **TS90TP-02-8**